



### STANDART AKSESUARLAR

- Fanuc Kontrol Ünitesi
- 40 Takım Magazin
- BT-50 İş Mili
- Screw Tip Talaş Konveyörü
- Fener Mili Soğutma Ünitesi
- Mazuralı Lineer Kızak Yapısı

### İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Fener Mili İçinden 50 BAR Basıncılı Su Verme
- Takım Sıfırlama Probu
- Parça Sıfırlama Probu
- 10000 RPM
- 60/90 takım magazin
- Lineer Cetvel
- Üniversal Kafa



## DCM-SERİSİ



## DAHLİH

## DCM 2216

## DCM 3216

## İŞ TABLASI

İş Tablası Ölçüsü	2200 x 1500 mm	3200 x 1500 mm
Max Tabla Yüğü	6000 kg.	8000 kg.
T Kanal Ölçüsü	22x9x150 mm	22x9x150 mm
Tabla İşmili Mesafesi	200-1000 mm	200-1000 mm

## EKSEN HAREKETLERİ

X Eksen Hareketi	2200 mm	3200 mm
Y Eksen Hareketi	1600 mm	1600 mm
Z Eksen Hareketi	800 mm (opt.1100 mm)	800 mm (opt.1100 mm)
İki Kolon arası Mesafe	1700 mm	1700 mm
Kesme Hızı	15m/dak.	15m/dak.
Kızak Tipi	Masura Lineer Kezak	Masura Lineer Kezak
Pozisyonlama Hassasiyeti	±0,005mm / 300 mm	±0,005mm / 300 mm
Tekrarlama Hassasiyeti	±0,003 mm	±0,003 mm

## MOTORLAR

İş Mili Motor Gücü	18,5 kW	18,5 kW
Eksen Motor Güçleri X-Y-Z	7 kW	7 kW

## İŞ MİLİ ÖZELLİKLERİ

İş Mili Koniği	BT-50	BT-50
İş Mili Devri	10000rpm - 6000 rpm	10000rpm - 6000 rpm
İş Mili Motor Bağlantı Tipi	Direct Drive / Şanzuman	Direct Drive / Şanzuman

## ATC(MAGAZİN)

ATC Tipi	Kollu	Kollu
Takım Kapasitesi	40	40
Max Takım Çapı	125 mm	125 mm
Max Takım Uzunluğu	400 mm	400 mm
Max Takım Ağırlığı	18 kg.	18 kg.
Takım Değişirme Süresi T-T	3.5 sn.	3.5 sn.

## DİĞER ÖZELLİKLER

Gerekli Güç	55 KVA / 3PH,220V 50/60HZ	55 KVA / 3PH,220V 50/60HZ
Hava İhtiyacı	6 bar	6 bar
Soğutma Tank Kapasitesi	400 L	400 L
Makine Ağırlığı	25.000 Kg	30.000 Kg
Yerleşim Ölçüsü	7830 x 5045 mm	10325 x 5045 mm
KONTROL ÜNİTESİ	FANUC / SIEMENS	FANUC / SIEMENS

