



TU500B  
TU660C

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	TU500B	TU660C
Banko üzeri çevirme çapı	mm	500	660
Suport üzeri çevirme çapı	mm	310	420
Ara parça çıkınca çevirme çapı	mm	720	870
Banko genişliği	mm	405	405
Ara parça uzunluğu	mm	240	240
Puntalar arası mesafe	mm	1500/2000	1500/2000/3000
Fener mili delik çapı	mm	Ø 80	Ø 105
Fener mili koniği	mm	Mors 7	
Fener mili devri	dev/dak	36 ~ 1600 (12 kademe)	
Metrik	mm	1 ~ 14 (22 çeşit)	
Inch tipi	Inch	28 ~ 2 (25 çeşit)	
Modül diş tipi	mm	0,5 ~ 7 (18 çeşit)	
Diametral diş tipi	D.P	56 ~ 4 (45 çeşit)	
Araba ilerleme hızı (boyuna)	mm/dev	0.063 - 2.52	
Araba seri ilerleme hızı	m/dak	4,5	
Suport ilerleme hızı (enine)	mm/dev	0.027 - 1.07	
Suport seri ilerleme	m/dak	1,9	
Enine suport hareketi	mm	310	
Çapraz suport hareketi	mm	145	
Kesici takım Kater ölçüsü	mm	40x25	
Karşı punta pinol çapı	mm	75	
Karşı punta pinol koniği		Mors 5	
Karşı punta pinol hareketi	mm	150	
Ana motor gücü	Kw	7,5 (10 Hp)	
Tezghah boyutları (BxExY)	mm	3000/3500x900x1259	3000/3500/4500x1100x1450
Tezghah Ağırlığı	Kg	3250 / 3500	3600 / 4100 / 4600

#### STANDART AKSESUARLAR

- 3 Ayaklı üniversal ayna (Ø 250 mm)/(Ø 315 mm)
- 4 Ayaklı kepenkli ayna (Ø 320 mm)/(Ø 400 mm)
- Flanş ayna
- Sabit arayatak ( Ø 50-200 mm)
- Hareketli arayatak
- Aydınlatma lambası
- Soğutma sistemi
- Seri otomatik
- Sabit punta ve kovani
- Döner punta
- Ayak freni
- Talaş muhafazası
- Takım ve avadanlık kutusu
- Bakım, kullanma ve yedek parça kataloğu